

Une eau saine, une vie saine



# EcoFast Filtre



**Le changement rapide, le filtre à eau auto shut-off 1/4 de tour, respectueux de l'environnement pour un Usage Alimentaire.**

- Facile d'entretien de cartouche : tournez un quart de tour le corps de filtre de la tête et l'alimentation en eau se coupe automatiquement.
- Remplacer l'élément filtrant uniquement : > 80% moins de déchets en plastique que d'autres filtres à cartouches disponibles.
- Bougie filetée, en Céramique & Charbon Actif de 0,5µm, montée sur un système de Filtre à Eau facile et rapide à l'entretien.
- Support de montage intégré incorporé dans la tête pour faciliter l'installation.
- Connexions à emboîtement dans la tête disponible dans en 1/4" et 3/8".
- Disponible avec la gamme complète de céramique et de filtrage alternatifs.
- Éléments filtrants Doulton® bougie Ultracarb™ : 6 à 12 mois selon utilisation, limitée à 2300 litres de filtration pour garder une efficacité de qualité

**EcoFast** taille basse, filtre à eau haute performance.

- Utiliser une bougie en céramique Doulton® de 10" en longueur x 2" de diamètre.
- Une large gamme de grades de bougie filtrante en céramique sont disponibles en fonction de ce que vous avez besoin de filtrer.
- Les bougies filtrantes en céramique éliminent les bactéries nocives, les kystes, les parasites, les sédiments, les particules et la turbidité.
- Les bougies filtrantes en Céramique & Charbon Actif réduisent également à 99,9999% le chlore pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau filtrée



## Spécifications Techniques

[www.aquarun.fr](http://www.aquarun.fr)

### Les liaisons

Soit 1/4" et 3/8" emboîtable entrée et de sortie appropriée pour le raccordement à un tuyau en plastique ABS souple.

### Débit

Débit de 275 litres / heure à 60 psi (3 bar) de pression d'alimentation

### Plage de pression

0.7 bar (10 psi) - 6 bar (90 psi)

### Plage de température

Recommandée 5-38°C (Ultracarb™)

 A Quality Product  
Made in England

# ECOFAST Filtre

## Filtration multicellulaire

### Etape 1

Enveloppe extérieure - microfiltration

### Etape 2


Formulation anti-bactérien empêche la croissance microbologique dans l'élément en céramique

### Etape 3

Le charbon actif dans le Supercarb® et Ultracarb® prend le chlore et les matières organiques améliorant goût et l'odeur

### Etape 4

La bougie Ultracarb® prend le plomb toxique & les métaux lourds



			Sterasyl®	Supercarb®	Ultracarb®
<b>Suppression des Organismes Pathogènes</b>	Suppression des Bactéries	E. Coli, Cholera, Shigella Typhoid, Klebsiella Terrigena	✓	✓	✓
	Suppression des Kystes	Cryptosporidium	✓	✓	✓
		Giardia	✓	✓	✓
<b>Suppression Trace Organiques</b>	Insecticides	Lindane		✓	✓
	Herbicides	Atrazine		✓	✓
	Phenols	TCP		✓	✓
	Polyaromatic Hydrocarbons	PAHs		✓	✓
	Trihalomethanes	Chloroform		✓	✓
<b>Suppression inorganiques</b>		Chlore		✓	✓
		plomb, aluminium, métaux lourds			✓

